



# RHP 1

## OCHRANNÝ NÁSTŘIK SPODKŮ VOZŮ

### TECHNICKÝ LIST – NÁVOD K POUŽITÍ



KATALOGOVÉ ČÍSLO – **R RHP1** - černá 1kg

#### CHARAKTERISTRIKA

- ochrana proti korozi a abrazi
- snižuje hlučnost a vibrace
- nástřik je možné přelakovat
- snadná aplikace a dobrá adheze

**RHP 1** je elastický nástřik, který zabraňuje hluku, korozi a chrání karoserii automobilu před abrazivním opotřebením od odlétajících kamínků. Je určen pro všechny spodní části vozu, vnitřní části dveří, lemy blatníků, atd.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

Nástřik je možné aplikovat na holý plech nebo původní lak, ale pro maximální ochranu před korozi je vhodné nejprve nanést vhodnou základní barvu.

Před použitím produkt důkladně (cca 1 minutu) protřepávejte. Sejměte krycí zátku a propíchnutím uzávěru nasadte vhodnou stříkací pistoli.




Aplikujte pouze na suchý, rzi a nečistot zbavený povrch. Výsledná struktura závisí na vzdálenosti a síle aplikace. Další informace viz. tabulka níže.

**Čištění pistole:** Po použití otočte nádobu dnem vzhůru a vyprazdňujte pistoly, dokud nebude vycházet jen samotný vzduch bez zbytků laku.




#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

<b>Barva:</b>	černá
<b>Specifická hmotnost:</b>	1,44 kg/l při 20°C
<b>VOC při aplikaci:</b>	430 g/l černá
<b>Vydatnost:</b>	5 m <sup>2</sup> /Kg
<b>Tloušťka nástřiku:</b>	200-400 μm 2 vrstvy

### STŘÍKACÍ TLAK

		
RB1	3-4 kg/cm <sup>2</sup>	

### ČAS ZASYCHÁNÍ

		
10°C	2h	90'
20°C	1.5h	60'
30°C	1h	45'

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suché dobře větrané místnosti při teplotách 5-30 °C, po dobu trvání záruční doby uvedené na obale produktu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

### BEZPEČNOST

**Nebezpečné složky:** xylén

**R věty**  
R 11 Vysoce hořlavý  
R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.  
R38 Dráždí kůži.  
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

**S věty**  
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.  
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.  
S18 Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.  
S23 Nevdechujte plyny/páry/aerosoly.  
S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.  
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

### PRVNÍ POMOC

Řiďte se instrukcemi na štítku výrobku. Více informací v bezpečnostním listě výrobku.

V případě nevolnosti opusťte pracoviště, zasažené oči vymývejte proudem čisté vody. Ve všech případech zasažení očí a požití vyhledejte lékaře, předložte k nahlédnutí bezpečnostní list.

### LIKVIDACE OBALŮ A ODPADŮ

Nepoužitelné zbytky výrobku a obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.